

233 multimeter med fjärrdisplay

Nyhet



Fluke 233



På alla ingångar



Sant effektivvärde

Medföljande tillbehör

Testkablar med 4 mm lanternspets och skyddshätta, AC 72 krokodilklämmor, 80BK-A temperaturprob, CD-ROM, AA-batterier och användarhandbok.

Beställningsinformation

Fluke 233 Multimeter med fjärrdisplay
E-nr: 4203976

INTERTECHNA AB
Kvarnvägen 15
663 40 HAMMARÖ
Tel: 054-52 10 00
Fax: 054-52 22 97
Mail: info@intertechna.se
Web: www.intertechna.se

Maximal flexibilitet med löstagbar display

Med NYA Fluke 233 multimeter med fjärrdisplay kan du vara på två platser samtidigt. Den löstagbara displayen löser problemen med att behöva hålla i både instrumentet och testkablarna när du gör en mätning, samt vid mätningar på svåråtkomliga platser eller vid mätningar i maskiner eller paneler som är fysiskt åtskilda från gränsläges-

eller isolatorbrytare. Tack vare trådlös teknik kan displayen vara 10 meter bort från mätpunkten. Fluke 233 är också utformad att fungera på platser där du inte kan vara i närheten av den aktiva mätpunkten, t.ex. i renrum och på farliga platser.

Funktioner

	233
Löstagbar magnetisk display	•
Mätning av sann RMS	•
Digital display, siffror	6000
Display med bakgrundsbelysning	•
Inbyggd termometer	•
Test av motstånd, kontinuitet och dioder	•
Registrering av min/max- och medelvärden	•
Automatisk avstängning sparar batteritid	•
Radiosändaren stängs av automatiskt när displayen ansluts till huvudinstrumentet	•
Använd instrumentet som en traditionell multimeter när displayen är ansluten	•
Säkerhetsklass	KAT IV 600 V / KAT III 1000 V
Automatiskt och manuellt områdesval	•
Displaylåsnings och AutoHOLD®	•
Larm som varnar för spänning över 30 V	•
Indikation för låg batterinivå	•
Ergonomiskt fodral med integrerat hölster	•
Valbart energisparläge sparar batterier	•

Specifikationer

Funktioner	Fluke 233		
	Max.	Max. Upplösning	Noggrannhet
Spänning DC	1000 V	0,1 mV	±(0,25% + 2)
Spänning AC	1000 V	0,1 mV	±(1,0% + 3)
Ström DC	10 A	1 mA	±(1,0% + 3)
Ström AC	10 A	1 mA	±(1,5% + 3)
Resistans	40 MΩ	0,1 Ω	
Kapacitans	9999 μF	1 nF	
Frekvens	50,00 kHz	0,01 Hz	
Temperatur	-40 °C till +400 °C		
Trådlös frekvens: 2,4 GHz ISM band 10 meter räckvidd			

Den bästa precisionen för alla användningsområden

Batterilivslängd: AA, alkaliska (3 för huvudinstrumentet, 2 för displayen), cirka 400 timmar
Storlek (LxBxD): 193 x 93 x 53 mm

Vikt: 0,6 kg
Tre års garanti

Rekommenderade tillbehör



80AK-A
Se sidan 116



80PK-9
Se sidan 116



i410
Se sidan 115



Tpak
Se sidan 120



C35
Se sidan 118