

Fluke 27-II/28-II industriella multimetrar

Noggrannhetsspecifikationer	
DC-spänning	Mätområde 0,1 mV till 1 000 V Noggrannhet 27-II: 0,1 % +1 28-II: 0,05 % + 1
AC-spänning	Mätområde 0,1 mV till 1 000 V Noggrannhet 27-II: 0,5 % +3 28-II: 0,7 % +4
DC-ström	Mätområde 0,1 µA till 10 A Noggrannhet 27-II: 0,2 % + 4 28-II: 0,2 % + 4
AC-ström	Mätområde 0,1 µA till 10 A Noggrannhet 27-II: 1,5 % + 2 28-II: 1,0 % + 2
Resistans	Mätområde 0,1 Ω till 50 MΩ
Displaysteg	27-II 6000 28-II 6000/19 999
Kapacitans	1 nF till 9 999 µF
Frekvens	0,5 Hz till 199,99 kHz
Temperatur	27-II: N/A 28-II: -200 °C till +1 090 °C
Lågpasfilter (mätning på VSD)	27-II: e/t 28-II: YJa
Standarder	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
IP-klass	27-II: IP 67 28-II: IP 67
Strömförsörjning	Tre AA-batterier
Batteriets livslängd	800 timmar
Allmänna specifikationer	
Display	Stapelldiagram/bakgrundsbelysning Ja/Ja
Minnesstorlek/Data	Topptransienter 250 µs (28 II) Min/Max/Medel Ja Hold av mätvärde Ja
Andra funktioner	Relativmätvärden (noll) Ja Batterityp Tre AA-batterier
Garanti och skydd	Säkerhetsklass CAT IV 600 V/CAT III 1000 V Yttre skydd Gummihölster Falltest 3 meters falltest Damm-/vattentät Ja, IP 67-klassad Garanti Begränsad livstidsgaranti Storlek (HxBxL) med hölster 6,35 x 10,0 x 19,81 cm (2,5 x 3,93 x 7,8 tum) Vikt med hölster 698,5 g (1,54 lb)