

Fluke 302+ CAT III Digital strömtång



Nyckelfunktioner

- Växelspänning på upp till 400 A för att hantera dina dagliga behov av elektriskt underhåll.
- Levereras med TL75 Hard Point™ testkabelsats som innehåller testkabel och prob i en och samma enhet och som ger flera anslutningsmöjligheter.
- Robust och lättanvänd digital strömtångsmätare med säkerhetsklassning CAT IV 300 V/CAT III 600 V.

Produktöversikt: Fluke 302+ CAT III Digital strömtång

Fluke 302+ är en kompakt, lättanvänd digital strömtång som är utformad för att passa ditt sätt att arbeta. Det perfekta felsökningsverktyget för att hitta fel med en gång: tillräckligt litet för att få plats i arbetsväskan, tillräckligt tåligt för daglig användning och extremt enkelt att använda. Allt utan att kompromissa med säkerheten. Fluke 302+ ger tillförlitliga mätningar gång på gång för vardagstillämpningar där True RMS-noggrannhet inte behövs.

Fluke 302+ Ytterligare funktioner

- Fluke 302+ CAT III Digital strömtång är mer kompakt, vilket gör användningen av strömtångsmätare enklare och mer flexibel.
- Mäter växelström upp till 400 A
- 30 mm stor käft
- Hög noggrannhet på 1,8 %
- Bakgrundsbelyst display
- Två års garanti

Fluke 302+ levereras med Fluke TL75 Hard Point™ testkabelsats

- Ett par (röd, svart) bekväma grepprober
- 48 tum (1,22 meter) PVC-isolerade testkablar med rätvinklade skärmade banankontakter.
- Rekommenderas för allmänna mätningar
- Klassning CAT II 1000 V, 10 A
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V endast med skyddshätta

Fluke 302+ säkerhetsfunktioner

- Uppfyller CAT IV 300 V/CAT III 600 V säkerhetsklassning

Specifikationer: Fluke 302+ CAT III Digital strömtång

Tekniska specifikationer		
Växelström	Mätområde	400,0 A
	Noggrannhet	1,8 % ±5
AC-spänning	Mätområde	400/600
	Noggrannhet	1,5 % ±5
DC-spänning	Mätområde	400/600
	Noggrannhet	1,5 % ±5
DC mV mätområde		-
Motstånd	Mätområde	4 000 Ω
	Noggrannhet	1 % ±5
Kontinuitet		≤70 Ω
Bakgrundsbelyst display		Ja
Mätvärdesminne		Ja
Storlek	H x B x D (mm)	208 x 58,5 x 28
	Tånggap	30 mm
Säkerhetsklass		Kategori III/600 V
Temperatur		0 ~ 40 °C
Skärmens uppdateringsfrekvens		> 2 gånger/sek
Testsladdar		TL75
Batteri		2 AAA-batterier
Garanti		2 år

Modeller



FLUKE-302+/EM ESP

Fluke 302+ Digital strömtång

Innehåller:

- Fluke 302+ Digital strömtång
- Fluke TL75-testkablar
- 2 AA-batterier

Optional accessories

TL175 TwistGuard™-testkablar

Description

Patenterad utdragbar spetsmantel som uppfyller nya el-säkerhetskrav för att minska spetsexponeringen samtidigt som den har tillräcklig mångsidighet för de flesta mätningarna.

Fluke AC175 Alligator Clip Set

Extended capability for your test leads with a 7mm jaw opening.

TL75 Testkabelset med hårda spetsar

Ett par (röd, svart) med komfortabelt grepp och PVC isolering, högervridna skärmade banankontakter

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2025 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
11/2025

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.